



SUNFOR

SF-6205N 流平剂

SF-6205N流平剂是带有OH官能团且具有界面活性，它在涂膜表面定向并交联入聚合物结构表面。

物化参数

成 分： 含 OH 官能团的有机硅改性聚硅氧烷溶液

外 观： 浅黄色透明溶液

有效份： 100%

密 度： 1.03g/cm³(20°C)

闪 点： >100(°C)

产品特点

- 1、在很多涂料体系中，能增加憎水和憎油性，因此能提高斥水和斥油特性，另外能够降低沾灰尘性，同时提高涂膜清洗性；
- 2、能提高底材润湿、流平、表面滑爽性、耐水性(防发白)，抗粘连和耐候性，因此试验时，不要添加其他表面助剂；
- 3、可用于提高抗乱涂乱写性和胶带剥离性。

应用范围

推荐用于溶剂型涂料体系。

添加量与使用方法

推荐用量为涂料体系全量的 0.1-1% (重量)，应在生产过程中的最后阶段加入。

包装规格：

25KG/桶

储 存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低时，可能会发生分层和浑浊，使用前加热至清澈即可。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司 (TEL:400-867-0037)

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩