



SUNFOR

DF-215 消泡剂

DF-215为聚醚改性的烷基化聚硅氧烷共聚物溶液，具有良好的相容性，特别用于环氧和聚氨酯体系，有优异的消泡，脱泡功能。

物化参数

成 分:	聚醚改性的烷基化聚硅氧烷共聚物溶液
外 观:	透明液体
有效份:	52%
密 度:	0.86g/cm ³ (20°C)

产品特性

- 1、有优良的消泡能力，能解决体系中较难消泡的问题，抑制搅拌时气泡的带入，帮助微小气泡从涂料中释放出来。
- 2、特别适用于环氧及聚氨酯体系中，防止制造和/或加工过程中气泡的形成。
- 3、在石英为填料的环氧树脂中，显示出优异的脱泡性能，并常常与DF-200共用。

应用范围

推荐用于环氧、聚氨酯等树脂体系。

建议用量

对总量0.1~0.5%，请测试用量；为了防止制造和/或加工过程中引起的空气混入，建议在加入配方中其它组份之前加入消泡剂并搅拌。也可以作为后添加剂加入到已配好的体系中。在有些树脂体系中消泡剂可能会引起最终制品的混浊。

包装规格

25KG/桶

储 存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩