



SUNFOR

DP-810 分散剂

DP-810 属于含有酸性基团的高分子量分散剂，不但具有良好的润湿性，还具有良好的防沉能力，对于无机类颜填料以及金属粉末，有着很好的降粘和分散能力，同时对研磨好的色浆有较强的防止絮凝返粗的能力，能增加色浆的储存稳定性。

物化参数

- 成 分： 含有酸性基团的高分子嵌段共聚物
外 观： 浅黄色粘稠透明溶液
固 含： 100%

产品特性

- 1、具有良好的通用性，适用于多种涂料体系，并对各种无机和有机颜料均有很好的分散能力，适合有机，无机颜料共研磨的体系。
- 2、适用于各种溶剂体系，能显著提高基料对颜填料的润湿分散能力，降低体系粘度，增进流动性，缩短研磨分散时间。
- 3、DP-810 的亲颜料基团是酸性化合物，故在卷钢体系中，不会和酸催化剂有任何反应而影响涂料的性能。

适用范围

可以用于各种体系，并可用于分散各种极性颜料体系，是通用性较强的分散剂。

添加量

添加量根据不同使用体系加量不同：

钛白粉 2%-4%，无机颜料，1%-5%，金属粉末 3%-5%，超细纳米金属粉末 5%-10%。

包装规格

25KG/桶

储 存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低时，可能会发生分层和浑浊，使用前加热至清澈即可。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩