



SUNFOR

SR-558A 聚酯树脂

主要特性:

SR-558A 为己二酸型聚酯多元醇树脂，可配制柔软性 PU 弹性漆；可自干，手感好，快干，附着力特性优异，耐候性好。

使用范围:

特别适用于制作弹性 PU 手感涂料、胶黏剂等。

物化参数:

羟基数:	55 ± 5 (mgKOH/g)
色 数:	>1max (加氏)
酸 值:	≤2 (mgKOH/g)
粘 度:	10000 ± 2000cps
比 重:	1.10 (25℃)
固 含:	100%

溶解性:

丁 酮	良好
丁 醇	良好
甲基异丁基酮	良好
环乙酮	良好
丙 酮	良好

包装规格:

220KG/桶或者 25KG/桶

储 存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低时，可能会发生分层和浑浊，使用前加热至清澈即可。

附注: 本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司 (TEL:400-867-0037)

地址: 广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话: 0769-27287587 33357887

邮箱: smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩