



SUNFOR

Zn-05 硬脂酸锌

涂料级硬脂酸锌，采用国际最新的合成工艺，吸收国外涂料级硬脂酸锌的优点，以其超细、透明、较好的分散性、易打磨、干燥快等特点，广泛应用于家俱涂料、高档油墨、高档汽车涂料、船舶涂料、粉末涂料等各个领域。

产品特点

- 1、具有极佳的透明性，能保持涂料的高透明度。
- 2、良好的细度且分散性良好，防沉效果好。
- 3、流平设计使漆膜成膜细腻，手感舒适。
- 4、具有独特的催干效应及协同消光效果
- 5、独特的细度层次设计，助磨效果显著。

物化参数

外观	白色粉末
游离酸值(%)	≤1.0
105°C挥发份(%)	≤8.0
细度(um)	≤40

应用范围与添加量

适用于高品质 PU、PE 透明底漆，一般建议添加量为油漆总量的4~7%，最高不宜超过8%，具体添加量和配方而定。

包装与储存

产品包装：20kg/纸袋；

存储和处理：在阴凉通风的环境下贮存和运输，避免酸、碱和腐蚀性物质。

远离潮湿、热、火和腐蚀性的环境。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemic@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩