



SUNFOR

## KW-750 系列气味遮蔽剂

KW-750 系列气味遮蔽剂采用遮蔽剂和少量改性香料的互化技术，能遮蔽胶粘剂（溶剂型）、油漆、油墨中的令人难闻的溶剂和单体气味，如甲苯、二甲苯、焦化苯、汽油、醋酸酯类、丙烯酸酯类、丙酮等气味。

### 物化参数

外观：透明液体

组成：遮蔽剂和改性香料

固含：100%

### 产品特性

- 1、与溶剂型体系有良好的亲和性及优异的遮蔽性能；
- 2、能有效遮蔽油漆、油墨以及胶粘剂（溶剂型）中的令人难闻的溶剂和单体气味。

### 适用范围：

适用于甲苯、二甲苯、醋酸酯、汽油、矿物油、酮类、丙烯酸树脂等体系。

### 使用方法：

可在任意时间添加，但为了取得遮蔽性能和留香效果，一般与稀释剂一起加入或在产品的最后阶段添加，并延长搅拌时间 15~25 分钟，使物料混合更均匀，达到最好的效果。

### 添加量：

一般添加量为：0.1~0.5%。添加量可根据所需遮蔽的气味的不同而不同，也可根据所想得到的香味浓淡的不同。

### 注意事项及说明

- 1、应在相溶体系中使用；应避免强酸或强碱类化学品。
- 2、我司可根据用户的需求调制各种香型的气味遮蔽剂。

### 包装：

25KG/桶。

### 储存

本品须置于阴凉,干燥的地方,密封条件下可保存一年以上。

**附注：**本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们  
更多精彩