



SUNFOR

S-95 PH 值调节剂

S-95 是由羟基和胺基组成的有机胺。在合成胶乳聚合物中使用，作为中和助剂，致使它表现出良好的性能。

物化参数

外观	浅黄色-无色液体
含量	90-95%
比重	1.1 (25°C)
闪点	>90°C
中和值	270min (HCLmg/g)
色泽	100max (APHA)

产品特性

1. 改进增稠剂的性能。
2. 避免使用氨水，减少涂料的氨味，好的开罐效果。
3. 有效地控制 PH 值，相对较宽的 PH 缓冲。
4. 降低罐内腐蚀。
5. 适量地分散性能
6. 很好的性能价格比

使用范围及用量

适用于水性建筑涂料、水性油墨、水性胶黏剂等。对全量 0.5-2%。

包装

25/200kg/桶

储存

产品应贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温，建议贮存温度在 5°C-35°C，有效贮存期自包装之日起为 12 个月。

保持阴凉，未使用完请密封保存。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司 (TEL:400-867-0037)

地址: 广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话: 0769-27287587 33357887

邮箱: smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩