



SUNFOR

SF-6360 流平剂

SF-6360 是氟碳改性聚丙烯酸酯类流平剂，具有良好的平坦效果和瞬间流平速度，并可较大幅度的降低漆膜的表面张力，能够起到润湿底材并有较好的防缩孔能力，同时有比较好的相容性，适用对流平效果有较高要求的体系，如汽车修补漆，高档木器漆和 UV 等。

物化参数

成 分：	氟碳改性聚丙烯酸酯共聚体液体
外 观：	微黄色透明液体
有效份：	100%
密 度：	1.05g/cm ³ (20°C)
闪 点：	> 100(°C)

产品特点

- 1、适用于所有溶剂型涂料体系，有良好的相容性、流平性，可以防止缩孔及鱼眼的形成；
- 2、不会影响涂料层间附着力，不影响重涂，特别适用于底漆；
- 3、具有良好的表面活性，与常见的丙烯酸酯流平剂相比较,具有较好的润湿底材的能力与流平效果。

应用范围

溶剂型及无溶剂型涂料与油墨体系。

使用方法及用量：

使用时直接加入，或为了方便加入先使用适当溶剂稀释后加入，使用前最好进行梯度试验确定用量。推荐用量： 配方总量 0.1-1.0%。

包装规格：

25KG/桶

储 存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低于一定数值时，可能会发生分层和浑浊，使用前加热至清澈即可。

附注： 本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuaogong.com>



关注我们
更多精彩