



SUNFOR

SF-600 流平剂

SF-600 是聚醚改性硅氧烷化合物，具有很好的相容性与流平性，同时可赋予漆膜镜面效果，不影响重涂性；但是没有稳泡性，不提供明显手感。

物化参数

成 分：	聚醚改性硅氧烷
外 观：	透明液体
有效份：	100%
密 度：	0.98g/cm ³ (20°C)

产品特点

- 1、具有良好的相容性，通用于所有溶剂型涂料体系，以及水性和 UV 体系；
- 2、能够为漆膜提供镜面流平效果，不影响涂膜的重涂性；
- 3、没有稳泡性，不提供明显手感。

应用范围

适用于所有溶剂型涂料体系、水性涂料体系和 UV 涂料。

使用方法及用量：

使用时直接加入，或使用适当溶剂稀释后加入，使用前最好进行梯度试验确定用量。推荐用量： 配方总量 0.1-1.0%。

包装规格：

25KG/桶

储 存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低时，可能会发生分层和浑浊，使用前加热至清澈即可。

附注： 本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩