



SUNFOR

S-733 净味成膜助剂

S-733 是一款良好的净味成膜助剂，非 VOC 物质，是建筑涂料和水性涂料中非常环保的成膜助剂，应用广泛。低温时比醇酯十二有更好的抗开裂性、成膜效率更高。

物化参数

| | | | |
|---------|--------------|-------|---------|
| 比重在 20℃ | 0.9560-1.015 | 外观 | 微黄色透明液体 |
| 在水溶解度 | 无 | 闪点 | 140 |
| 酯含量≥% | 99.0 | 凝固点,℃ | -48 |
| 水份≤% | 0.1 | 沸点℃ | ≥263 |
| 酸度≤% | 0.1 | | |

产品特点:

- 1、S-733 低温成膜性好，抗冻性佳，成膜效率高。
- 2、S-733 可降到零度以上施工，抗开裂性佳，可直接替代十二碳醇酯。
- 3、S-733 更低的气味，更高的性价比。

使用范围及用量

适用于水性建筑涂料、水性油墨、水性胶黏剂等，特别推荐应用于外墙涂料降低成膜温度。对全量 0.5-3%。

包装

25/200kg/桶

储存

产品应贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温，建议贮存温度在 5℃-35℃，有效贮存期自包装之日起为 12 个月。

保持阴凉，未使用完请密封保存。

附注: 本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司 (TEL:400-867-0037)

地址: 广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话: 0769-27287587 33357887

邮箱: smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩