



SUNFOR

SF-645 流平剂

SF-645 是聚醚改性有机硅化合物，能够很好的降低体系的表面张力，从而提供较强的润湿能力，并不影响重涂性，是一只很好的底材润湿流平剂，适用于水性木器漆，油墨以及光固化体系，具有消泡作用。

物化参数

成 分： 聚醚改性硅氧烷
外 观： 淡黄色透明液体
有效份： 45%
密 度： 1.0g/cm³(20°C)

产品特点

- 1、有或较低的稳泡作用，并不降低重涂性；
- 2、能够降低涂料体系的表面张力，特别能够增进底材润湿和防止缩孔，也增进流动和流平性；
- 3、不具有增加表面滑爽性和抗沾粘性。

应用范围

适用于水性木器涂料，水性工业涂料以及 UV 光固化涂料，油墨等体系。

用法及用量

添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.1-1%，可在生产的任何阶段加入。

包装规格

25KG/桶

储 存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低时，可能会发生分层和浑浊，使用前加热至清澈即可。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩