



SUNFOR

## S-3400 基材润湿剂

S-3400 基材润湿剂能够提供良好的底材润湿性和流平性，广泛用于各类油性和水性以及 UV 等油漆油墨体系。具有更低的泡沫，更好的抑消泡能力。

### 物化参数

成分：聚醚改性硅氧烷

外观：透明液体

固含：100%

### 产品特性

1. 具有较低的静态和动态表面张力和较好的综合性能，产生泡沫可能性小；
2. 具有很好的防缩孔能力、流平性能良好；
3. 水性体系和油性体系都能使用，提供良好的流平性和润湿性。

### 应用范围

适用于水性、油性以及 UV 涂料油墨体系。

### 添加量及方法

为达到最佳效果，请预先测试添加量。

根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.2-2.0%。

可在生产的任何阶段加入，可以直接使用或者稀释后添加，使用过程中应当充分搅拌，使其分散均匀。

### 包装

25kg/桶

### 储存

产品应贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温，建议正常贮存温度在 5°C-35°C，有效贮存期自包装之日起为 12 个月。保持阴凉，未使用完请密封保存。

**附注：**本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们  
更多精彩