



SUNFOR

Wax 3303 氧化聚乙烯蜡

Wax 3303 是一种高密度氧化聚乙烯蜡，应用范围广泛，可通过降低摩擦系数来改善表面性能，包括耐刮伤性和耐磨性等。

典型物性

外观	白色微粉状
密度	0.95g/cm ³
熔点	133°C
酸值	25(mgKOH/g)

特性与用途

- 1、在纺织品中，可以帮助改善可缝纫性和织物切割，延长切割机的使用寿命。
- 2、应用于 PVC 加工工艺，特别是在 PVC 压延及挤出工艺中，能明显的提高 PVC 塑化，提高制品机械强度，挤出速率提高。
- 3、对 PVC 树脂具有良好的相容性和抗析出效果，且保持制品表面的光泽度和物理性质，具有良好脱模性和分散性。
- 4、在涂料油墨领域中，可提供优异的抗刮伤性和优良的抗粘性；改善漆膜硬度，高耐磨性和抗粘连性，对重涂性影响不大。

适用范围

PVC 印刷制品、硬质透明制品、非透明制品、卫浴家居发泡板、插头料、玩具胶粒、异型材、封条（家居、透明卫浴）、管材管件、鞋材、片材、硬质装饰膜、吹气膜、收缩标签膜、色母粒、色沙、油漆油墨等制品。

包装规格

25KG/袋

储 存

产品应储存于阴凉干燥的通风场所、容器密闭保存，远离火源及热辐射储存。最短储存周期 2 年。

附注： 本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩