



SUNFOR

SF-6245 流平剂

SF-6245 是聚醚改性有机硅化合物，能够有效的降低体系的表面张力，从而提供很强的润湿能力，并不影响重涂性，具有底材润湿性的流平剂，适用于水性木器漆，油墨以及光固化体系，具有消泡作用。

物化参数

成分:	聚醚改性硅氧烷
有效份:	100%
密度:	1.07g/cm ³ (20°C)
闪点:	81(°C)

产品特点

- 1、没有或稍有稳泡的作用，并不降低重涂性；
- 2、能够剧烈降低涂料体系的表面张力，特别能够增进底材润湿和防止缩孔，也增进流动和流平性；
- 3、不具有增加表面滑爽性。

应用范围

适用于水性木器涂料，水性工业涂料以及 UV 光固化涂料，油墨等体系。

使用方法及使用量

添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.1-1%，可在生产的任何阶段加入。

包装规格

25KG/桶

储存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低时，可能会发生分层和浑浊，使用前加热至清澈即可。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司 (TEL:400-867-0037)

地址: 广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话: 0769-27287587 33357887

邮箱: smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩