



SUNFOR

S-732 成膜助剂

化学名称：特种醚酯化合物。

用途：主要用作乳胶漆等成膜助剂（亦称聚结剂、流平剂）

物化参数

序号	项目	指标
1	外观	无色或浅黄色液体
2	有效物含量	99%
3	离子特性	非离子
4	PH 值	7.5(1%水溶液)
5	推荐用量	0.2-4.0%

产品特点：

- 1、在乳胶漆中应用 S-732，可以有效地降低成膜温度，提高漆膜耐擦洗性，改善颜料均匀性，具有良好的展色性，提高漆膜的附着力，减少漆膜龟裂、剥离。
- 2、S-732 在一般碱性介质中不水解，具有良好的储存稳定性。在温度较低，湿度较大的恶劣条件下，仍有较好的成膜性能。
- 3、在乳胶漆中适量应用本品，能够有效地提高产品的性能。S-732 由于有较高的沸点及适宜的挥发速率，因此可显著提高乳胶漆的流平性。
- 4、对于颜料的加入，还具有一定的湿润分散作用，可以改善乳胶漆中的颜料的均匀性及稳定性，使涂膜在较广的温度和湿度范围内，保持乳胶漆颜色的均匀一致性。
- 5、S-732 由于具有聚结、软化、融合乳液粒子的功效，使用权之乳液成为连续均一的薄膜，成膜性能大大提高，此可以显著提高乳胶漆的耐擦洗性能。
- 6、对于涂膜的冻融稳定性、附着力、一定影响及改善。

用量及用法

对全量：4-10%，使用前建议先进行试验，添加时应边搅拌乳液边将成膜助剂慢慢注入。

包装与运输

- 1、包装为 25/200kg/桶。
- 2、避免泄露和撞击。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩