



SUNFOR

AMP-950 多功能助剂

AMP-950 是一款多功能助剂，适用于各类水性涂料体系调节 PH 值，特别适用于乳胶漆体系。是由羟基和胺基组成的有机胺。在合成胶乳聚合物中使用，作为中和助剂，致使它表现出特殊的性能。

物化参数

比重在 25℃	0.9406	外观	无色透明液体
在水溶解度	混溶	粘度	200-800
含量≥%	95	PH 值 (0.1mol 水)	≥11

产品特点：

1. 很好地控制 PH 值，相对较宽的 PH 缓冲范围。
2. 避免使用氨水，减少涂料的氨味，好的开罐效果。
3. 降低罐内腐蚀闪锈。
4. 适量地分散性能，减少分散剂使用量
5. 很好的性能价格比

使用范围及用量

适用于水性建筑涂料、水性油墨、水性胶黏剂等，特别推荐应用于外墙涂料降低成膜温度。对全量 0.2-2.0%。

包装

25/200kg/桶

储存

产品应贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温，建议贮存温度在 5℃-35℃，有效贮存期自包装之日起为 10 个月。

保持阴凉，未使用完请密封保存。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司 (TEL:400-867-0037)

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩