



SUNFOR

Wax 3306 水性微粉化蜡

概述 3306 是一种微粉化氧化聚乙烯蜡，能提高涂膜的抗刮、耐磨性，增加涂膜抗刮性。

典型物性

外观	白色微粉状
密度	0.95g/cm ³
熔点	137°C
粒径	5um

特性与用途

- 1、在水性及油性体系中分散性好，不易上浮；
- 2、提供优异的抗刮伤性和优良的抗粘性；
- 3、改善漆膜硬度，高耐磨性和抗粘连性。

适用范围

水性及 UV 涂料油墨体系；
特别适用于印铁涂料。

添加量

对全量的 0.2-2%，由于体系不同在使用前请测试添加量。

包装规格

20KG/袋

储 存

产品应储存于阴凉干燥的通风场所、容器密闭保存，远离火源及热辐射储存。最短储存周期 2 年。

安 全

需小心操作，其他资料请参考物质安全资料表。

附注： 本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩